WANP1O4015020
LED PMMA FEUCHTRAUM-WANNENLEUCHTE 1500MM; 23W; 4.000K

Produktbild

Eigenschaften

- Geprüft nach den Vorgaben des Lebensmittelrechts nach IFS - International Food Standard Version 6.0, IFS Logistic, BRC 6 im Fachbereich der Leuchtmittel (LED) und der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (HACCP)
- Umgebungstemperatur von -25°C bis +35°C
- Grundkörper aus halogenfreien glasfaserverstärktem Polyester
- Leuchtenabdeckung aus schlagzähem Polymethylmethacrylat (PMMA), opal
- Gehäuse-Clips aus Edelstahl

Technische Daten

Farbwiedergabeindex	Ra>80
Abstrahlwinkel	120°
Montageart	Anbau
Zertifikate	CE,D,IFS
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK02
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Anschlussleistung	23W
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lichtfarbe	4.000K
Lichtstrom	3.490lm
Lichtausbeute	150lm/W
Länge in mm	1477
Breite in mm	85
Höhe in mm	88

Maßskizze



Lichtverteilungskurve



Ausschreibungstext

emsLICHT LED Feuchtraum-Wannenleuchte 1500mm / 22W / 840 / schaltbar Feuchtraum-Wannenleuchte 1500mm aus halogenfreiem und glasfaserverstärktem Polyester mit PMMA-Abdeckung opal, Korrisions- und feuchtigkeitsbeständig, schwer entflammbar, LED und Treiber austauschbar, Wannenverschlüsse aus V2A, vereinfachte Montage durch verschiebbare Montageklammern aus V2A, Führungen im Gehäuse für exakt fluchtende Lichtbandmontage, Einspeisung über Kabelverschraubung stirnseitig zurückgesetzt, geprüft nach IFS - International Food Standard Version 6.0, IFS Logistic, BRC 6 im Fachbereich der Leuchtmittel (LED) und der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (HACCP) Ersatz für konventionell: 1x58W Leuchtstofflampe T8 Leuchtmittel: LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) bei Ta 35°C Lichtstrom: 3.490lm Systemleistung: 23W Systemeffizienz: 150lm/W Betriebsspannung: 230V / 50Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP66 Schlagfestigkeit: IK08 Normen: CE Abmessungen: (LxBxH) 1477x85x86mm Betriebsgerät: schaltbar, ENEC geprüft Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: WANP1O4015020 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0